

BARRICAS NUEVAS

RECOMENDACIONES DE USO



- Revisar que no se presenten daños provocados durante el transporte.
- No retirar el envoltorio protector (film plástico y cartones) hasta el momento de su utilización.



- Humedad ambiente constante de entre 70 y 85%.
- Ambiente aislado con temperatura de 12 a 15°C (54 a 59°F).



- Protegido de rayos solares.
- Aislado de fuentes externas de contaminación.
- Sobre soportes (racks, pallets, plataformas).



- Retirar los envoltorios protectores.
- **Hidratación con Agua Fría:** con la barrica en forma horizontal llenar completamente con agua libre de cloro. Colocar tapón y dejar el agua por 7 a 8 horas.
- **Hidratación con Agua Caliente:** con la barrica en forma vertical, llenar con 20 a 30 litros de agua temperada (70 a 80°C; 158 a 176°F) y colocar tapón. Dejar 3 o 4 horas por cada fondo.



- Agitar la barrica unos minutos para que el agua recubra completamente el interior.
- Vaciar la barrica y dejar secar boca abajo por al menos 30 minutos para asegurarse que no queden restos de agua. Si durante este proceso es evidente la presencia de alguna filtración, y éste persiste, comunicarse con nuestras oficinas. La barrica esta lista para su utilización.



Importante:

Utilizar agua libre de cloro para la hidratación de la barrica.